

M18 FHIWF12-502X | Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ de 1/2" con anillo



- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1356Nm de par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 de extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Recepción de 1/2" con anillo
- Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga

Velocidad máxima (rpm)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Impacto bajo carga (ipm)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Máx. par de apriete (Nm)	130/400/1356/1356
Máx. par de desapriete (Nm)	1898
Peso con batería (kg)	3,3
Kit incluido	2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459696